

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

IMPRIMANTE PREMPASTE S105 PRIMER

Imprimante para Cintas de Petrolato para Servicios Secos, Húmedos o Submarinos

Descripción

El Prempaste S105 Primer es un imprimante suave de petrolato que contiene aditivos para repeler humedad, inhibir corrosión y mantener su consistencia. El imprimante se puede aplicar por medio de brocha con cerdas duras o con las manos.

Usos

El imprimante Prempaste S105 Primer sirve como un inhibidor de corrosión y ayuda a aumentar la adhesividad en la aplicación de las cintas de petrolato. Es muy efectivo bajo el agua o superficies metálicas muy húmedas como en pilotes de puertos, tuberías y vigas tipo H.

Características

- Aplicado a superficies marginalmente preparadas (SSPC SP 2-3)
- Puede ser aplicado en superficies muy húmedas o bajo el agua
- No contiene Compuestos Orgánicos Volátiles (V.O.C.'s)
- Puede ser aplicada por personal sin experiencia
- No es necesario realizar paradas de operación para su aplicación
- No requiere tiempo para curado
- Cumple con AWWA C-217

Aplicación

Prepare las superficies removiendo toda contaminación, oxidación y materia externa de acuerdo a SSPC SP2 "Limpieza Manual" o SP3 "Limpieza con Herramienta de Poder". Se puede lavar con agua a altas presiones de 3,000 – 7,000 psi. Aplique una capa delgada del imprimante Prempaste S105 Primer a toda la superficie con un guante, brocha o paño.

— — — — —
premier
COATINGS LTD
— — — — —

Imprimante Prempaste S105 Primer

ESPECIFICACIONES DE PROPIEDADES

PROPIEDADES	INGLÉS	MÉTRICO
Contenido de Sólidos	100%	100%
Gravedad Específica	1.08	1.08
Volumen Específico	26 cu pulg/lb.	925 cc/kg
Punto de Inflamación	>356°F	>180°C
Temperatura Máxima de Servicio	158°F	70°C
Cobertura	10 to 22 pies ² /lb.	1 to 2 m ² /kg
Empaque	4 envases de 5.5 lb c/u	4 envases de 2.5 kg c/u

COBERTURA:

484 pies² por caja para superficies secas y húmedas
(22 m² por caja para superficies secas y húmedas)

220 pies² por caja para aplicaciones bajo el agua
(11 m² por caja para aplicaciones bajo el agua)

EMPAQUE:

4 envases de 5.5 lb c/u por caja
(4 envases de 2.5 kg c/u por caja)

También disponible en tambores de 55 lb (25 kg)



HOUSTON:
9747 Whithorn Drive,
Houston, Texas,
U.S.A. 77095
Tel: 1-281-821-3355
Fax: 1-281-821-0304

TORONTO:
90 Ironside Crescent,
Unit 12, Toronto,
Ontario, Canada M1X1M3
Tel: 1-416-291-3435
Fax: 1-416-291-0898

e-mail: info@premiercoatings.com

www.premiercoatings.com

Miembro de Winn & Coales International

La información descrita en este documento tiene la intención de ser solamente una guía general y no debe ser utilizada para propósitos de especificaciones. Creemos que la información es precisa y confiable, mas no lo garantizamos. No asumimos responsabilidad por el uso de esta información. Los usuarios deben, por medio de sus propias pruebas, determinar la idoneidad de los productos e información suministrada por nosotros para sus propósitos particulares. Ninguna obligación sobre patente puede ser asumida.